





## 单芯圆形室内光缆

### 结构



### 用户定制

- \*光纤种类：单模G.652 A/B/C/D、G.657或G.655 A/B/C光纤，多模A1a或A1b光纤，或其它型号及种类的光纤；
- \*护套材料：环保阻燃聚氯乙烯（PVC）、环保低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH）、环保聚氨酯（TPU）或其它商定材料；
- \*护套颜色：（包括缆中光纤的颜色）按标准规定的颜色，也可能是其它商定颜色；
- \*光缆尺寸：标称光缆尺寸，也可能是其它商定尺寸；
- \*交货长度：1km或2km，也可能是其它商定长度；
- \*其它要求：商定的其它特殊要求。

### 光缆参数

光纤芯数	光缆尺寸 (mm)	光缆重量 (kg/km)	允许拉伸力 (N)		允许压扁力(N/100mm)		最小弯曲半径(mm)		适用温度范围 (°C)
			长期	短暂	长期	短暂	动态	静态	
1	1.6	2.0	30	60	-	-	50	30	-20 ~ +60
1	1.8	2.8	40	80	-	-	50	30	
1	2.0	3.5	60	100	100	500	50	30	
1	2.4	4.5	60	100	100	500	50	30	
1	2.8	5.8	80	150	100	500	60	30	
1	3.0	6.5	80	150	100	500	60	30	

注：1.表中所有数值均作为参考，若数值有增减，恕不另行通知；  
2.采用G.657光纤时，静态最小弯曲半径为15mm。